



ROW-FIX





Profondeur réglable



Option: protège plant



Option: protège plant

Caractéristique ROW-FIX

- Préparation de sol et lutte contre les mauvaises herbes avec une seule machine
- Peut être utilisé pour diverses cultures
- Disponible de 2 à 8 rangs
- Inter-rang des unités de travail réglable pour les différentes cultures
- Boulon de sécurité sur chacune des unités de travail
- Comme les unités de travail du sol sont individuelles, il y a un dégagement entre les unités de travail du sol, horizontal et vertical. Cela permet de travailler dans des cultures à haute teneur en feuilles
- Les unités de travail du sol sont équipées de 8 dents de série. Des unités plus étroites sont disponibles en option avec 4 crochets pour que le travail du sol puisse avoir lieu sans avoir de risque d'affecter le système racinaire de la culture
- Protège plant réglable de 95 à 170 mm (option)
- Disponible avec dent Widia (option)
- Boîtes de vitesses de 100 ch et 300 ch

Dimensions et poids

Type	 min.			 kg
ROW-FIX 1500	65cv/48kW	2x75cm/2x30"	1000	800
ROW-FIX 1800	70cv/52kW	2x90cm/2x36"	1000	850
ROW-FIX 3000	100cv/73kW	4x75cm/4x30"	1000	1300
ROW-FIX 3600	100cv/73kW	4x90cm/4x36"	1000	1400
ROW-FIX 4500	140cv/103kW	6x75cm/6x30"	1000	2650
ROW-FIX 5800	140cv/103kW	6x90cm/6x36"	1000	2750
ROW-FIX 6000	170cv/125kW	8x75cm/8x30"	1000	2900
ROW-FIX 7720	170cv/125kW	8x90cm/8x36"	1000	3000

Images, dimensions et poids donnés sous réserve et peuvent être changes sans préavis.