

**STRUIK**  
SINCE 1934



**Versatz-Krautschläger  
LKB-Shift 1500**

# Mit dem LKB-Shift 1500 roden Sie immer gut



LKB-Shift 1500



LKB-Shift 1500 in Transportstellung



Schwenkräder

Struik hat einen Krautschläger für das gleichzeitige Roden und Schlägeln in Verbindung mit einem versetzten Roder entwickelt. Durch den hydraulischen Side-Shift am Krautschläger lässt sich die Maschine um 1,70 Meter nach rechts ausschieben und schlägelt neben dem Traktor versetzt zwei Dämme von 75 cm. Dank der cleveren Schiebekonstruktion wird die Maschine mit nur einer Zapfwelle angetrieben. Da mit der effizientesten Drehzahl gearbeitet wird, ist die erforderliche Antriebsleistung sehr gering.

Über das zur Ausstattung gehörende Krautabfuhrband des Krautschägers LKB-Shift 1500 wird das Kraut zur gerodeten Seite hin abgelegt. Die Kapazität des Roders steigt, da das Laub nicht in den Roder gelangt. Das hydraulisch angetriebene Krautabfuhrband ist stufenlos regelbar und ermöglicht bei der Arbeit beliebige Fahrgeschwindigkeiten bis zu 12 km/h. Da der LKB-Shift 1500 auf eigenen Schwenkrädern fährt, werden sowohl die Vorderachse als auch das Fronthubwerk des Schleppers entlastet. In Transportstellung befindet sich der Krautschäger gerade vor dem Traktor, sodass die gesetzlichen Verkehrsbestimmungen eingehalten werden.

Der LKB-Shift 1500 besitzt besonders viel Saug- und Schlägelkraft. Somit lässt sich der LKB-Shift 1500 sehr gut sowohl in grünem als auch sehr zähem und totem Kraut einsetzen. Dies ergibt sich aus der Form und der richtigen Lage der Schlägel, der hohen Drehzahl der Rotorwelle und dem ausgeklügelten Volumeninhalt des Rahmens.



Gegengewichte für Balance in Arbeitsstellung



Getriebe mit Freilauf



Krautabfuhrband

## Technische Daten:

- Arbeitsbreite: 2x75cm
- Getriebe: 126 PS/93 kW mit Freilauf gegen
- 4x Keilriemen
- Drehzahl: 1500 U/min (750 U/min eingehend)
- Doppelte Weitwinkel-Zapfwelle
- Anzahl Schlägel: 50
- Breite Abfuhrband: 350 mm
- Antriebsrollen Abfuhrband beschichtet gegen Schlupf
- Erdabstreifer im Abfuhrband
- Breite in Transportstellung: 2,98 Meter
- Gewicht: 1380 kg (ohne Gegengewichte)
- Satz Gegengewichte: 950 kg

Struik Wieringermeer B.V. - Export B.V.  
Bedrijventerrein Robbenplaat 5000-6000  
Schelphorst 67/32  
1771 SM Wieringerwerf  
Niederlande

Tel. +31(0)227-603144  
E-mail: struik@struikholland.nl  
Webseite: www.struikholland.nl

Dealer: