



¡Labrar y plantar o sembrar de una pasada!

VARIX F





Cubierta superior autolimpiante sobre muelles



VariX 4500F plegable



Kit de limpieza hidráulica (opcional)

Fresadora frontal VARIX F

Con un diámetro de rotor de Ø 660 mm, la VariX F puede soltar suficiente tierra para preparar un lecho de siembra. Este suelo suelto determina en gran medida el volumen del caballón y su altura interna. Como los formadores de caballones se pueden desmontar, la VariX F también puede utilizarse para la preparación de lechos de siembra en un terreno abierto y plano.

De serie, la VariX F está equipada con 108 ganchos Widia 30RC montados aleatoriamente, con lo que la tierra se distribuye uniformemente por toda la anchura de trabajo y también evita que se levante demasiado.

La máquina viene de serie con una placa superior con resortes que evita que se cargue tierra en el interior. Opcionalmente, se pueden instalar cilindros que permiten rascar el interior para limpiarlo mientras se trabaja. Así se reduce la demanda de potencia y se desgasta menos el gancho.

De serie, la VariX F está equipada con una caja de cambios de 1.000 rpm, que puede transmitir hasta 220 CV.

Opcionalmente disponible:

- caja de transmisión de 280 CV velocidades del rotor 387 / 447 rpm
- Viga niveladora
- Desmigajador en forma de V
- Juego de limpieza hidráulica



Desmigajador para ajustar agujeros



Ajuste de la presión

Las dimensiones y los pesos

Type	 min.			 rpm 12/16 (2.43)	 rpm 13/15 (2.43)	 rpm 12/20 (1.94)	 rpm 12/16 (1.94)	 rpm 13/15 (1.94)	 kg
VARI X 3000F	110CV/81kW	3050	4x75cm/4x30"	309	357	-	387	447	1360
VARI X 3600F	125CV/92kW	3650	4x90cm/4x36"	309	357	-	387	447	1600
VARI X 4500F	180CV/133kW	4550	6x75cm/6x30"	-	-	309	387	447	2500

Proporcionamos las ilustraciones, las dimensiones y los pesos aquí como una indicación y están sujetos a cambios sin previo aviso.