



VARIX 3000-OT



VARIX 3000-OT Overtopfrees

De VariX 3000-OT is uitermate geschikt voor grondbewerkingen zoals het onderwerken van oude graszoden, het zaaiklaar maken voor de nieuwe zoden, het inwerken van een groenbemester of het creëren van een zaaibed.

De rotor van de VariX 3000-OT draait tegen de rijrichting in en is voorzien van haken in plaats van messen. Groot voordeel is dat de haken de grond niet versmeren, maar de bodem met kleine hapjes openen. Op deze manier behoudt de onderlaag een goede capillaire werking, zodat ook overvloedige regen goed kan doordringen in de diepere grondlagen.

De haken zijn in wildverband gemonteerd voor een optimale grondverdeling zonder vijzelwerking.

Doordat de rotor de grond omhoog werpt tegen een instelbaar spijlenrek van verenstaal, vindt er een sortering plaats van kluiten en gewasresten. Deze vallen direct onderin het zaaibed en worden bedekt met een laag fijnere grond er overheen. Zo ontstaat de basis voor een perfect zaaibed.

De ver naar achteren doorlopende zijplaten en de speciaal gevormde vlaksleeplaat houden de grond goed opgesloten.



Zware aandrijfkast van 280 pk / 205 Kw



Haken gemonteerd in wildverband



Instelbaar spijlenrek van verenstaal

Technische gegevens

Werkbreedte	3.000 mm
Ø Rotor	760 mm
Max. werkdiepte	23 cm
Rotor toerental	309 tpm
Aandrijfkast	1.000 tpm - max input 280 pk / 205 Kw
Aantal haken	132
Aftakas	Nokken koppeling 1.3/8-6 aansluiting
Driepunt	Cat. 2 / 3
Gewicht	ca. 2.000 Kg

Opties

- Pakkerrol Ø 500mm + schrapers
- Verkruiemelrol Ø 500mm
- Widia haken
- Invoerschijven
- Hydraulische verstelling op vlaksleeplaat
- Hydraulisch liftstelsel
- Banden 2x2 20x10.00-8 6pr
- LED verlichting

Afbeeldingen, maten en gewichten zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.