



**¡Labrar y plantar o sembrar de una pasada!
¡Con un diámetro GRANDE de rotor!**

VARIX 3000FX





Cubierta superior autolimpiante sobre muelles



Ganchos con patrón aleatorio



Conjunto de limpieza hidráulica (opción)

Fresadora frontal VARIX FX

Con un diámetro de rotor de Ø 760 mm, la VariX 3000FX puede, sin aumentar la demanda de potencia, trabajar a mayor profundidad para soltar suficiente tierra y así preparar un lecho de siembra. Este suelo suelto determina en gran medida el volumen del caballón y su altura interna. Como los formadores de caballones se pueden desmontar, la VariX 3000FX también puede utilizarse para la preparación de lechos de siembra en un terreno abierto y plano.

De serie, la VariX 3000FX está equipada con 132 ganchos montados en un patrón aleatorio, con lo que la tierra se distribuye uniformemente por toda la anchura de trabajo y también evita que se levante demasiado.

La máquina viene de serie con una placa superior con resorte para evitar la carga en el interior. Opcionalmente, se pueden instalar cilindros que permiten rascar el interior para limpiarlo mientras se trabaja. Así se reduce la demanda de potencia y se desgasta menos el gancho.

De serie, la VariX 3000FX está equipada con una unidad motriz de 1.000 rpm que puede transmitir un máximo de 220 CV.

Disponible opcionalmente:

- Velocidades del rotor de la unidad motriz de 280 CV 387 / 447 rpm
- Ganchos Widia
- Sistema multigancho HR (192 ganchos)
- Viga niveladora
- Desmigajador en forma de V
- Conjunto de limpieza hidráulica



Desmigajador para ajustar agujeros/pasadores



Ajuste de la presión

Las dimensiones y los pesos

Type	 min.			 rpm 12/16 (2.43)	 rpm 13/15 (2.43)	 rpm 12/20 (1.94)	 rpm 12/16 (1.94)	 rpm 13/15 (1.94)	 kg
VARIX 3000FX	120CV/88kW	3050	4x75cm/4x30"	309	357	-	387	447	1500

Proporcionamos las ilustraciones, las dimensiones y los pesos aquí como una indicación y están sujetos a cambios sin previo aviso.